

CAM340+

プレミアムWEBカメラ
小規模会議(2~8人)向け



カメラ仕様

- ・解像度最大4K対応
- ・対応フレームレート: 4K 30fps; 1080p, 720p, 960x540, 848x480,
- ・800x448, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 最大 60fps
- ・レンズ画角: 120°
- ・アイリス, 焦点距離, ズーム: 固定
- ・露出, ホワイトバランス: 自動, マニュアル(PTZApp使用)
- ・最短焦点距離: 80cm
- ・逆光補正・2Dノイズ
- ・三脚取付穴
- ・

ズーム・パン・チルト

- ・ズーム: 最大 4倍デジタルズーム (4Kまたは60 fps時は無効)
- ・パン・チルト: デジタルズーム時ePTZ可能

ビデオ形式

- ・YUV, MJPEG

USB仕様

- ・USB3.1 Gen1 type C (USB2.0下位互換あり)
- ・UVC (USB ビデオ Class) 1.1

操作

- ・赤外線リモコン 操作
- ・UVC/プラグ・アンド・プレイ準拠
- ・PTZApp(ソフトウェアからの操作)

Security and Mount

- ・本体内蔵取付マウント(最大 46mmの厚さまで対応)
- ・Kensington盗難防止スロット
- ・1/4" 三脚取付用ネジ穴

PCシステム要件*

- ・Windows 7/8/8.1/10
- ・Mac OS X 10.7 以上

PCハードウェア要件*

- ・2.4GHz Intel® Core 2 Duoプロセッサ程度
- ・作業用メモリRAM2GB以上
- ・USB端子 (4K or 60fps 出力にはUSB 3.0端子が必要です。)

電源仕様

- ・USB3.0/バスパワー駆動(最大 5V/0.9A)
- ・USB2.0/バスパワー駆動(最大 : 5V/0.5A)

カメラ操作&設定用ソフトウェア (無償ソフトウェア Windows® Mac® 対応)

PTZApp

- ・スカイププラグインによるリモコン操作による応答/終了対応
- ・カメラ本体のファームウェア更新機能(自動またはマニュアル)
- ・カメラ操作
- ・カメラ各設定値の設定
- ・機器の動作状況確認
- ・カメラ映像の表示

EZLive

- ・ストリーミング機能 /書き込み機能/静止画撮影/映像録画

*録画には2GB以上のHDD空き領域が必要です。

動作環境

- ・動作温度: 0 ~40° C
- ・動作湿度: 20% ~80%
- ・保管温度: -20 ~60° C
- ・保管湿度: 20% ~80%

寸法

- ・パッケージ 寸法: 138 x 138 x 149mm
- ・パッケージ 重量: 0.459 kg
- ・カメラ本体 寸法: 60 x 60 x 75 mm
- ・カメラ本体 重量: 247g

パッケージ同梱物

- ・カメラ本体
- ・USB3.1 type-C /type-A ケーブル(ケーブル長: 約1.8m)
- ・クイックガイド

オプション販売品

- ・壁掛け用マウント
- ・操作リモコン(CAM540共通)
- ・USB延長ケーブル(10mまたは20m)

製品保証**

- ・カメラ本体: 3年間
- ・カメラ本体以外の付属品: 1年間

動作検証済みソフトウェア

Zoom, V-CUBEミーティング, LiveOn, Skype for Business, Microsoft® Lync™, Skype™, Adobe Connect, BlueJeans, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx®, f uze, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, TrueConf, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit,

* 4K UHD 解像度のサポートについては、システム/ハードウェアの要件と、ソフトウェアアプリケーションプロバイダへシステム要件をご確認ください。

本体正面




本体側面



本体背面



本体上面



本体底面



©2019 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

jp.aver.com